



Technische Merkmale CALIDO (Standardausstattung ohne Mehrpreis)

Profilsystem	6-Kammer-Profil PVC weiß Bautiefe: 80 mm 2 EPDM Dichtungen grau (optional schwarz) Rahmen: Profil mit genereller Stahlaussteifung Glasleistennut ringsum geschlossen Flügel: Profil mit genereller Stahlaussteifung
Max. Glasdicken	Flügel 52 mm Rahmen 50 mm
Isolierglas	3-fach Glas (3*/12A/3/12A/*3) i307000 KlimaTherm 0.7 (U-Wert 0,7 W/(m²K) mit Condens-Stop schwarz (optional in grau erhältlich)
Wärmedämmung	Standard: $U_w = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (mit KlimaTherm-Verglasung)
Schalldämmung	Standard: $RW = 34 \text{ dB}$ (Gesamtfenster)
Sicherheit	130-kg-Beschlag bereits im Standard generell Pilzkopfschließverriegelungen
Griff	inkl. Standard Griff weiß
Bauanschluss	inkl. Futterleiste (Recyklat)
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Balkontürausstattung	inkl. Trittschutz, Zuziehgriff und Schnäpper
Maximale Flügelgrößen Flügel normal	Fenster 1600 mm x 1700 mm Balkontüren 1300 mm x 2500 mm max. Flügelgewicht 130 kg

Zusatzausstattung gegen Mehrpreis (beispielhaft)

Isolierglas	siehe Register 2.1 Isoliergläser
Sprossen	siehe Register 2.2 Sprossen
Wärmedämmung	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit SupraTherm-Verglasung)
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $RW = 48 \text{ dB}$ siehe Register 2.1 Isoliergläser
Sicherheit	bis RC2 nach DIN EN 1627-1630 siehe Register 1.5.2 Beschlagsextras
Balkontürausstattung	Barrierearme Bodenschwelle Altbau thermisch getrennt BSAT (20 mm) ALUMAT Nullbarriereschwelle (0 mm)

Die komplette Zusatzausstattung und Fensterextras finden sie im Register 1.5 Zusatzausstattungen